ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
Rua Alberto Ernesto Lang, 29 - Centro - Presidente Castello Branco
CEP: 89745-000 CNPJ: 82.777.244/0001-40 Telefone: (49) 3457-1122
E-mail: compras@castellobranco.sc.gov.br Site:

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 12/2026

Processo Adm.: **36/2026**
Data do Processo: **07/04/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Código registro TCE: B7827B16FDE8F5C9E65459FB4C0B0C4429E058FB

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 36/2026
b) Nr. Licitação: 12/2026 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 14/04/2026
e) Objeto da Licitação: *O objeto da presente dispensa de licitação é a aquisição de leitor biométrico destinado à captura de impressões digitais no formato rolado, para utilização nos atendimentos de emissão de Carteiras de Identidade no Município de Presidente Castello Branco/SC.*

Participante: BRASIL AUTOMACAO E SERVICOS LTDA (07.461.662/0001-08)

Item	Especificação	Qtd.		Valor Unitário	Valor Total
1	Aquisição de leitor biométrico conforme descrições abaixo: Modelo: Scanner Watson Mini; • Aplicação: Softwares Proprietários com integração biométrica digital • Conexão: Cabo USB 2.0, de 1,5 metros • Especificação de certificação USB USB-IF USB.ORG, tensão 4,40 V ~ 5,25 V • Corrente DC <40mA ocioso, <300mA VBUS = + 5.0VDC varredura completa • Sistemas Operacionais compatíveis: Microsoft Windows (32 bits e 64 bits), Linux (32 bits e 64 bits), Android. • Resolução: 500 ppi • Interface API: Captura a imagem com 2 dedos diretos e com 1 dedo. Multi-dispositivo / Multi-leitura • Escalas de Cinza: 256 Faixas dinâmicas, em tons de cinza • Velocidade Processador: 10 FPS para Galaxy Nexus 1,2 GHz dual-core ARM Cortex-A9 ou equivalente 17 FPS para processador Intel 2,8 GHz ou processador equivalente • Área de captura de imagem (tamanho do cilindro) : 41 x 38 mm (1,6 “x 1,5”) • Tamanho da imagem: 800 x 750 pixels • Tipo do Sensor: LES (tecnologia patenteada) • Tamanho do sensor: 61 x 60 x 34 mm (2,4 “x 2,4” x 1,3 “) • Temperatura de operação: -20 ° C ~ + 60 ° C • Umidade de operação: 30 – 85% UR <40 ° C (sem condensação) • Descarga Aérea / Descarga de contato: Em conformidade com IEC 61000-4-2 • Durabilidade da superfície: MIL-C-675c 4.5010, MIL-STD-810F • Resistência de superfície: amônia, IPA, metanol, sabonetes / detergentes, água salgada • Teste de vibração: por MIL-STD-810F (Método 514.5), Categoria 24, Fig. 514.5C-17 • Conformidade com FCC / CE: FCC Parte 15 (por ANSI C62.4: 2003) Classe A, CSA ICES-003 Classe A / Emissões CE: EN 55022: 2006 Classe A / CE Immunity EN 55024: 1998 / A1: 2001 / A2: 2003, IEC 61000-4-2 • Certificação FIPS: GSA FIPS 201 Certificado • Conformidade RoHS: Com a diretiva RoHS 2002/95 / EC	1,000	UND	849,00	849,00

• Dimensões do equipamento: 65,4 mm x 61,6 mm x 14,3 mm
• Peso do sensor: 85 gramas com cabo USB curto / 144 gramas com cabo de 1,5 m. - Aquisição de leitor biométrico conforme descrições abaixo: Modelo: Scanner Watson Mini;
• Aplicação: Softwares Proprietários com integração biométrica digital
• Conexão: Cabo USB 2.0, de 1,5 metros
• Especificação de certificação USB USB-IF USB.ORG, tensão 4,40 V ~ 5,25 V
• Corrente DC <40mA ocioso, <300mA VBUS = + 5.0VDC varredura completa
• Sistemas Operacionais compatíveis: Microsoft Windows (32 bits e 64 bits), Linux (32 bits e 64 bits), Android.
• Resolução: 500 ppi
• Interface API: Captura a imagem com 2 dedos diretos e com 1 dedo. Multi-dispositivo / Multi-leitura
• Escalas de Cinza: 256 Faixas dinâmicas, em tons de cinza
• Velocidade Processador: 10 FPS para Galaxy Nexus 1,2 GHz dual-core ARM Cortex-A9 ou equivalente 17 FPS para processador Intel 2,8 GHz ou processador equivalente
• Área de captura de imagem (tamanho do cilindro) : 41 x 38 mm (1,6 “x 1,5”)
• Tamanho da imagem: 800 x 750 pixels
• Tipo do Sensor: LES (tecnologia patenteada)
• Tamanho do sensor: 61 x 60 x 34 mm (2,4 “x 2,4” x 1,3 “)
• Temperatura de operação: -20 ° C ~ + 60 ° C
• Umidade de operação: 30 – 85% UR <40 ° C (sem condensação)
• Descarga Aérea / Descarga de contato: Em conformidade com IEC 61000-4-2
• Durabilidade da superfície: MIL-C-675c 4.5010, MIL-STD-810F
• Resistência de superfície: amônia, IPA, metanol, sabonetes / detergentes, água salgada
• Teste de vibração: por MIL-STD-810F (Método 514.5), Categoria 24, Fig. 514.5C-17
• Conformidade com FCC / CE: FCC Parte 15 (por ANSI C62.4: 2003) Classe A, CSA ICES-003 Classe A / Emissões CE: EN 55022: 2006 Classe A / CE Immunity EN 55024: 1998 / A1: 2001 / A2: 2003, IEC 61000-4-2
• Certificação FIPS: GSA FIPS 201 Certificado
• Conformidade RoHS: Com a diretiva RoHS 2002/95 / EC
• Dimensões do equipamento: 65,4 mm x 61,6 mm x 14,3 mm
• Peso do sensor: 85 gramas com cabo USB curto / 144 gramas com cabo de 1,5 m.

Total do Participante: **849,00**

Total Geral: 849,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. PLJTO. E FINANÇAS	03.001.04.123.0002.2003.4.4.90.00.00	R$ 880,00

Presidente Castello 14/04/2026

ALEXANDRA SCHUMANN:08800552943 Assinado de forma digital por ALEXANDRA SCHUMANN:08800552943 Dados: 2026.04.14 10:46:59 -03'00'

Alexandra Schumann

Agente de Contratação

NEIVA KLEEMANN TONIELO:53323602900 Assinado de forma digital por NEIVA KLEEMANN TONIELO:53323602900 Dados: 2026.04.14 10:47:29 -03'00'

Assinatura do Responsável