

CNPJ: 82.777.244/0001-40
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29
C.E.P.: 89745-000 - Presidente Castello Branco - SC

Processo Administrativo: 46/2022
Processo de Licitação: 46/2022
Data do Processo: 21/07/2022

Folha: 1/4

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeita Municipal, Neiva Kleemann Toniello, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 46/2022
b) Licitação Nr.: 19/2022-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 12/08/2022
e) Objeto da Licitação A presente licitação tem por objeto o registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para a aquisição de óleos lubrificantes e hidráulicos, a fim de atender a demanda da frota de veículos e maquinários do Município de Presidente Castello Branco/SC, conforme especificações e condições constantes no presente edital e seus anexos.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI (10629)

1 (15W40) Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética para motores a gasolina, álcool, GNV ou bicombustíveis, classificação API SM< ACEA A3-02, Grau SAE 15W40. A ser entregue em embalagem de 01 litro Apresentar o Certificado IATF 16949/2016 - Marca: EVORA	UN	45,00	0,0000	39,95	1.797,75
3 (VG 46) Óleo hidráulico ISO VG 46 à base de óleo mineral, que atenda ou exceda a classificação: H046-HM, ISO VG46, especificação DIN 51524, par KES 07.841.1. A ser entregue em embalagem de 20 litros. Apresentar o Certificado IATF 16949/2016 - Marca: EVORA	UN	80,00	0,0000	534,50	42.760,00
7 ATF para uso transmissões automáticas, direções hidráulica, com classificação que atenda ou exceda as especificações: GM Dexron II, Voith, Allison C-4, Renk, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML09, 11 e 14, MAN 339-C. A ser entregue em embalagem de 20 litros. Apresentar o Certificado IATF 16949/2016 - Marca: EVORA	UN	10,00	0,0000	549,90	5.499,00

Presidente Castello Branco, 12 de Agosto de 2022.

CNPJ: 82.777.244/0001-40
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29
C.E.P.: 89745-000 - Presidente Castello Branco - SC

Processo Administrativo: 46/2022
Processo de Licitação: 46/2022
Data do Processo: 21/07/2022

Folha: 2/4

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI (10629)

9 (SAE 8W140) Óleo transmissão SAE 85W140, com classificação: API GL-5, MIL-L-2105D, FORD CARGO Approval 235.6. A ser entregue em embalagem de 20 litros. Apresentar o Certificado IATF 16949/2016 - Marca: EVORA	UN	10,00	0,0000	654,50	6.545,00
10 (68) Óleo lubrificante Viscosidade ISO 68 para lubrificação de sistemas hidráulicos e sistemas circulatórios que operem em condições de baixa pressão e temperatura, (abaixo de 1800 rpm e pressões abaixo de 1500 psi, hlp - (óleos com aditivos protetivos à corrosão, oxidação e desgaste) classificação DIN 51524 parte 3 categoria HLP. A ser entregue em embalagem de 20 litros Apresentar o Certificado IATF 16949/2016 - Marca: EVORA	UN	60,00	0,0000	689,50	41.370,00
14 (2 T) Óleo Lubrificante para motores dois tempos que atenda ou exceda as especificações API TC, ANP 0208. A ser entregue em embalagem de 01 litro - Marca: SPEEDY	UN	50,00	0,0000	39,95	1.997,50
18 (10W) Óleo lubrificante para sistemas hidráulicos transmissões automáticas e comandos finais de equipamentos pesados, viscosidade 10W, aprovado para uso em equipamentos Caterpillar TO-4, Komatsu 07.868.1 Classificação API CF, ALISSON C-4 ou superior. Os valores a seguir não poderão sofrer variação maior que 5%: Viscosidade Cinemática @40°C mm²/s ISO 3104 36 Viscosidade Cinemática @100°C mm²/s ISO 3104 6 Densidade @15°C kg/m³ ISO 12185 884 Ponto de Fulgor (COC) °C ISO 2592 200 4 Ponto de Fluidez °C ISO 3016 -36. A ser entregue em embalagem de 20 litros Apresentar o Certificado IATF 16949/2016 - Marca: EVORA	UN	20,00	0,0000	749,50	14.990,00

Total do Fornecedor: 114.959,25

LUBRIFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA (8847)

2 (15W40) Óleo lubrificante multiviscoso de viscosidade SAE 15w40 Classificação: API CK-4, ACEA E9, Caterpillar ECF-3, mercedes benz 228.31, MAN M3275-1, Volvo VDS-4, rvi rdl-3, Cummins CES 20086,20081, JASO DH-2, dd 93k215, mack eo-o pp07. A ser entregue em embalagem de 20 litros Apresentar o Certificado IATF 16949/2016 - Marca: evora	UN	80,00	0,0000	725,00	58.000,00
---	----	-------	--------	--------	-----------

Presidente Castello Branco, 12 de Agosto de 2022.

CNPJ: 82.777.244/0001-40
 RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29
 C.E.P.: 89745-000 - Presidente Castello Branco - SC

Processo Administrativo: 46/2022
 Processo de Licitação: 46/2022
 Data do Processo: 21/07/2022

Folha: 3/4

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LUBRIFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA (8847)

4	(10W -30) Óleo hidráulico 10W30 que atenda ou exceda as especificações: Agco Fluid 821 XI, Allison C-4, Api GI-4, Cnh Mat 3525 (O Que Cobre As Exigências Da Norma New Holland 134-D) E Mat 3505, Case Ms-1207 E Ms-1209, Caterpillar To-2, LS PLUS E Jdm 21ª, Massey Ferguson M-1135, M-1141 E M-1143, New Holland Esn-M2c-134d, Fnha-2-C-201 E Esn-M2c-86b, White Farm Q-1.826 E Volvo Wb-101. sofrer variação maior que 5%: Viscosidade Cinemática @40°C mm²/s ISO 3104 60 Viscosidade Cinemática @100°C mm²/s ISO 3104 9.4 Índice de Viscosidade ISO 2909 138 Densidade @15°C kg/m³ ISO 12185 882 Ponto de Fulgor (COC) °C ISO 2592 220 Ponto de Fluidez °C ISO 3016 A ser entregue em embalagem de 20 litros Apresentar o Certificado IATF 16949/2016 - Marca: evora	UN	90,00	0,0000	630,00	56.700,00
8	(SAE 90) Óleo transmissão SAE 90, com classificação: API GL-5, MIL-L-2105D, Mercedes Benz Approval 235.6. A ser entregue em embalagem de 20 litros. Apresentar o Certificado IATF 16949/2016 - Marca: evora	UN	10,00	0,0000	649,90	6.499,00
11	Graxa NLGI 2, na cor azul, API NLGI 2 múltiplas aplicações à base de sabão de lítio e óleos minerais de alta qualidade. Resistência mecânica à altas temperaturas, boa resistência a água e proteção contra a corrosão e a oxidação. Ponte de gota não inferior à 190°C. A ser entregue em tambor de 170kg - Marca: ingrax	UN	3,00	0,0000	6.500,00	19.500,00
12	Graxa recomendada para a lubrificação dos pinos, feixes de molas e quintas rodas de cavalos mecânicos, resistente a lavagem por água, contendo 12% de grafite e de grau NLGI 1. A ser entregue em embalagem de 20 kg - Marca: evora	UN	10,00	0,0000	555,00	5.550,00
15	(20W50) Óleo lubrificante mineralSAE 20W50 multiviscoso de alto desempenho para motores gasolina, etanol e GNV operando em condições severas de tráfego. Classificação API SL ou superior, Grau de viscosidade. Os valores a seguir não poderão sofrer variação maior que 5% Densidade a 20/4°C Típico: 0,880 g/cm³ Cor ASTM Típico: 4,5 Ponto de fulgor (VA) Típico: 220° C mín. Ponto de fluidez Típico: - 12°C Viscosidade a 40°C Típico: 164,3 cSt Viscosidade a 100°C Típico: 16,30 a 21,90 cSt Índice de viscosidade Típico: 123 TBN (mgKOH/g) Típico: 7,75 A ser entregue em embalagem de 01 litro Apresentar o Certificado IATF 16949/2016 - Marca: evora	UN	20,00	0,0000	32,00	640,00

Presidente Castello Branco, 12 de Agosto de 2022.

CNPJ: 82.777.244/0001-40
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29
C.E.P.: 89745-000 - Presidente Castello Branco - SC

Processo Administrativo: 46/2022
Processo de Licitação: 46/2022
Data do Processo: 21/07/2022

Folha: 4/4

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LUBRIFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA (8847)

16 (5W30) Óleo lubrificante SAE 5W30 multiviscoso 100% sintético para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Que atenda ou exceda as especificações API SN, ILSAC GF-5, FORD WSS-M2C946-A, GM 6094M e Chrysler MS6395. A ser entregue em embalagem de 1 litro. Apresentar o Certificado IATF 16949/2016 - Marca: evora	UN	50,00	0,0000	49,00	2.450,00
17 (5W40) Óleo lubrificante SAE 5W40 multiviscoso 100% sintético para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Que atenda ou exceda as especificações API SN, ILSAC GF-5, FORD WSS-M2C946-A, GM 6094M e Chrysler MS6395. A ser entregue em embalagem de 1 litro. Apresentar o Certificado IATF 16949/2016 - Marca: evora	UN	50,00	0,0000	49,00	2.450,00

Total do Fornecedor: 151.789,00

RAFAEL FELIPE PERSIO (8679)

5 Fluido para radiadores 50% de aditivo e 50% água desmineralizada, pronto para o uso. Composto à base de Monoetilenoglicol, com inibidores orgânicos e inorgânicos de corrosão, que eleve o ponto de ebulição e baixe o ponto de congelamento da água e que iniba a formação de espuma. Deve atender a norma NBR 13705" ou NBR 14261. A ser entregue em embalagem de 20 litros. - Marca: IPIRANGA	UN	20,00	0,0000	599,00	11.980,00
6 ARLA 32- solução composta por 32,5% de uréia de alta pureza em água desmineralizada. Produto deve estar em acordo com as normas ISO 22241, apresentar certificado Inmetro. A ser entregue em embalagem de 20 litros - Marca: CEDRO	UN	85,00	0,0000	140,00	11.900,00
13 Limpa contato produto em aerossol, de rápida evaporação que remova graxas, sujeira, óleos e outros contaminantes das superfícies dos contatos eletro-eletrônicos, sem deixar resíduo. A ser entregue em embalagem de 300 ml - Marca: TECBRIL	UN	50,00	0,0000	25,00	1.250,00
19 (Fluido para freios DOT-3) atende às especificações F.N.V.S.S. N. 116 DOT-3, com ponto de ebulição elevado para 250 graus centígrados. Aplicação em sistemas hidráulicos e semi-hidráulicos de freios à disco, tambor e embreagens de automóveis, caminhões, ônibus, pick-up's e tratores. Contém mistura de glicóis, lubrificantes, aditivos e corante. A ser entregue em embalagem de 500 ML. Apresentar o Certificado IATF 16949/2016 - Marca: BOSCH	UN	30,00	0,0000	29,50	885,00

Total do Fornecedor: 26.015,00

Total Geral: 292.763,25

Presidente Castello Branco, 12 de Agosto de 2022.